

12倍・16倍の高倍率な防振機能付き小型双眼鏡。
マルチなシーンでクリアな視界を提供。

TECHNO-STABI TS12×28 / TS16×28

1. マルチなシーンで使用できる小型・軽量ボディ

小型かつ軽量ボディで携帯しやすく、コンサートやテーマパークなど多彩なシーンで使用可能。

2. 強力な防振システムを搭載

±3°の防振機能を小型ボディに搭載。高倍率を活かし、より遠くのことをブレなく鮮明にとらえることができます。ホールド不要の防振機能ON/OFFスイッチ採用で、長時間の使用でも疲れません。

3. クリアでシャープな視野

EBCマルチコーティングにより、高い解像力、周辺まで歪みのないクリアでシャープな像を得ることができます。



付属品 接眼レンズキャップ、ソフトケース、ネックストラップ、リチウム電池(CR2 1本)

	TS12×28	TS16×28
倍率	12	16
対物レンズ有効径(mm)	28	28
実視界(°)	4.2	4
見掛視界(°) ^{※1}	47.5	58.4
1000mにおける視界(m)	73	70
射出瞳径(mm)	2.3	1.8
明るさ	5.4	3.1
アイレリーフ(mm)	16.5	16
最短合焦距離(m) ^{※2}	3.5	3.5
長さ(mm)	148	148
幅(mm) ^{※3} 拡張時	109	120
高さ(mm)	74	74
重さ(g) ^{※3} 電池含まず	485	560
眼幅調整範囲(mm)	56-70	56-70
視度調整範囲(±mm)	2	2
フォーカス方式	CF	CF
防水性能 ^{※3} (m)-(分)	—	—
バッテリー	リチウム電池(CR2)	リチウム電池(CR2)
使用温度範囲	-10°C~+50°C	-10°C~+50°C

※1 ISO14132-1:2002に基づいた見掛視界の表記数値。
※2 IFの場合、観察者の視力によって異なる場合があります。
※3 水中では使用できません。

NEW



TS12×28
JANコード：4547410428544

NEW



TS16×28
JANコード：4547410428551

FUJIFILM 富士フイルム株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂9-7-3

お問い合わせ先 富士フイルム双眼鏡サポートセンター 電話番号：0570-022226

受付：月～日曜(年末年始は休業)

詳しくは、ウェブサイトよりお願いいたします。

営業時間：9:30～17:30(土日祝10:00～17:00)

<https://fujifilm.jp/support/binocular/index.html>



安全にご使用いただくため、取扱説明書に従い、正しくお取り扱いください。

※製品の仕様・外観および価格等は、予告なしに変更することがあります。

※カタログ上での製品の外観色は、撮影印刷条件により実製品と異なって見えます。